

### PWT Anschlag- und Sicherungsmittel

#### Basispakete

Die hier vorgestellte Palette an Anschlag- und Sicherungsmittel soll den Einsatz erleichtern und sicherer machen.

Für Fahrzeuge die serienmäßig ohne Winde ausgeliefert werden bieten wir auch komplette Basispakete, welche auf Ihr Einsatzfeld individuell abgestimmt werden.

Fragen Sie diesbezüglich einfach bei uns an.

Weitere Details siehe PWT-Report „Sichern und Anschlagen“ oder im Internet unter [www.feuerwehrwinde.de](http://www.feuerwehrwinde.de).



#### PWT-Universalrolle

Zugelassen für Hubarbeiten bis 100 kN und Zugarbeiten bis 170 kN ohne Zubehör

Bestell-Nr.: AM-PWT-UR



#### PWT-Universalrolle 100 kN

Zugelassen für Zug- und Hubarbeiten bis 100 kN.

Rollendurchmesser = 240 mm,

Gewichte: Universalrolle: 12 kg, Schäkel: 3,1 kg

Ausführung nach:

- BGV D 8
- EG-Maschinenrichtlinie
- DIN 15020 (mit zugehörigen Normen)

Zubehör:

hochfester Schäkel WLL 9500 kg, Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.: AM-PWT-UR-100



#### PWT-Universalrolle 170 kN

Zugelassen für Hubarbeiten bis 100 kN und Zugarbeiten bis 170 kN

Rollendurchmesser = 240 mm,

Gewicht: Universalrolle: 12 kg, Schäkel: 7,8 kg

Ausführung nach:

- BGV D 8
- EG-Maschinenrichtlinie
- DIN 15020 (mit zugehörigen Normen)

Zubehör:

hochfester Schäkel 17000 kg, Bedienungsanleitung

Bestell-Nr.: AM-PWT-UR-150



#### PWT-Radkeile

(Lieferung nur paarweise)

erfüllt DIN 14584 - Version 1 + 2, einsetzbar für Seilzüge bis 100 kN.

Platzsparende Lagerung wenn Radkeile ineinander geschoben werden.

Bestell-Nr.: ZRK-14584-1



### Polyester Rundschnlingen

nach DIN EN 1492-2

#### Polyester Rundschnlinge WLL 3000 kg, gelb

Nutzlänge 3 m Bestell-Nr.: AM-PRS-3M3T

Nutzlänge 5 m Bestell-Nr.: AM-PRS-5M3T



#### Polyester Rundschnlinge WLL 5000 kg, rot

Nutzlänge 3 m Bestell-Nr.: AM-PRS-3M5T

Nutzlänge 5 m Bestell-Nr.: AM-PRS-5M5T



#### Polyester Rundschnlinge WLL 10000 kg, orange

Nutzlänge 3 m Bestell-Nr.: AM-PRS-3M10T

Nutzlänge 5 m Bestell-Nr.: AM-PRS-5M10T



### Hochfeste Schäkkel

geschweißte Form mit Schraubbolzen, Farbmarkierung nach Tonnage

#### Hochfester Schäkkel WLL 3250 kg, Gewicht ca. 1 kg/St

Bestell-Nr.: AM-SCH-3250



#### Hochfester Schäkkel WLL 6500 kg, Gewicht ca. 1,5 kg/St

Bestell-Nr.: AM-SCH-6500



#### Hochfester Schäkkel WLL 9500 kg, Gewicht ca. 3,1 kg/St

Bestell-Nr.: AM-SCH-9500



#### Hochfester Schäkkel WLL 17000 kg, Gewicht ca. 7,8 kg/St

Bestell-Nr.: AM-SCH-17000



#### Seilwarntafel mit Tasche

Größe Faltleitetafel: 82 x 44 cm (B x H)  
Größe 2-fach gefaltet: ca. 28 x 44 cm (B x H)  
Größe Tragetasche: 41 x 52 cm (H x B)  
Reflektionsklasse Reflektorpfeile: Klasse I  
inkl. Batterien: 4 x AA 1,5V  
LEDs: 36 x 4.000-6.000 mcd, 20mA  
Prüfzertifikate: CE - RoHS - WEEE

Blinkdauer: bis zu 50 Stunden mit einem Satz Batterien  
Schalter: Spritzwassergeschützter Druckschalter  
Spritzwassergeschützter Mode Schalter  
Hauptschalter am Batteriegehäuse

inkl. 4 Karabiner passend zum Seil

Seildurchmesser bitte bei Bestellung mit angeben



Bestell-Nr.: ZSWT

#### Faltleitkegel Typ 6 (PRO), Höhe: 75 cm, gefaltet: 6 cm, Gewicht: 3,2 kg

Faltleitkegel sparen Platz und Gewicht, sind auffallend durch Innenbeleuchtung und standfest wegen ihres niedrig liegenden Schwerpunktes. Sie sind zur Absicherung von Gefahrenstellen nach DIN-FNFW zugelassen. Die Kegel sind mit 2 Reflektorstreifen, Innenbeleuchtung und optional 4-fach-LED-Blinkleuchte (Batterie-Lebensdauer ca. 120 Stunden, Batteriefach verschraubt) ausgestattet und werden mit Tragetasche geliefert.

Bestell-Nr.: ZFLK-T6



#### Aufsteckbare Blinkleuchte für Faltleitkegel

Höhe: 16 cm, Durchmesser Dorn: 1,8 cm, Durchmesser Kopf: 4,5 cm, Gewicht: 0,09 kg, Kappe: gelb – zugelassen in Deutschland

Bestell-Nr.: ZFLK-BL



Wir behalten uns technische Änderungen vor. Wir liefern ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen!